



Scheda tecnica Ledvance Downlight LED DN200 35W 3150lm 100D - 840 Bianco Freddo | 215mm - IP44 - Emergenza 3H

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

SKU	235467
EAN	4058075204348
Marca	Ledvance
Nome del fabbricante	DL ALU DN200 35W/4000K WT EM AT 3H
Garanzia Totale di Lampadadiretta	3 anni
Vita Media Utile (ora)	50000

Informazioni tecniche

Luce d'Emergenza	Con luce di emergenza
Inclinabile	No
Tecnologia	LED Integrato
Potenza Lampada	35
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Non dimmerabile
Codice Colore	840 Bianco Freddo
Colore della Luce (Kelvin)	4000 Bianco Freddo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	80-89 - Buona resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco
Impostazione del Colore	Colore unico
Lampadina inclusa	Sì

Angolo del Fascio luminoso (gradi)	100
Flusso Luminoso (Lumen)	3150
Efficienza (Lm/W)	90
Fattore Potenza	>0.90
Profondità d'Installazione (mm)	120
Indice di abbagliamento unificato	< 28 - per corridoi e ripostigli
Tipo di Prodotto	Downlight LED

Dettagli sulla plafoniera

Montaggio	Incasso
Spazio richiesto (mm)	200
Protezione da solidi e liquidi	IP44
Protezione da impatti	IK02 - 0.20 Joule
Temperatura di Lavoro	Da - 20 a + 45
Alloggiamento	Alluminio
Colore dell'Apparecchio	Bianco
Colore del Rivestimento	Bianco
Product Serie	DN204

Dimensioni

Altezza (mm)	61
Diametro (mm)	215

Perché scegliere Lampadadiretta?

Informazioni sul sensore

 Specialista dell'illuminazione	 Piani di illuminazione personalizzati
Tipo di sensore  Nessun sensore	
 Fino a 7 anni di garanzia	 Resi facili entro 14 giorni