



## Scheda tecnica Ledvance Downlight LED Adjust 8W 660lm 36D - 830 Luce Calda | 90mm - Dali Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

### Dati tecnici

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| SKU                               | 236319                             |
| EAN                               | 4058075219946                      |
| Marca                             | Ledvance                           |
| Nome del fabbricante              | SPOT LED DALI ADJUST 8W/3000K IP20 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                             |
| Vita Media Utile (ora)            | 40000                              |

### Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 1x18                         |
| Potenza Lampada               | 8                            |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile Dali         |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 660                          |
| Efficienza (Lm/W)             | 85                           |

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 36          |
| Driver Incluso                     | Sì          |
| Tipo di Prodotto                   | Faretti LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Lampadina inclusa               | Sì                          |
| Montaggio                       | Incasso                     |
| Spazio richiesto (mm)           | 83                          |
| Profondità d'Installazione (mm) | 90                          |
| Copertura Ottica                | PMMA (Polimetilmetacrilato) |
| Protezione da solidi e liquidi  | IP20                        |
| Protezione da impatti           | IK06 - 1 Joule              |
| Temperatura di Lavoro           | Da - 20 a + 45              |
| Alloggiamento                   | Alluminio                   |
| Colore dell'Apparecchio         | Bianco                      |
| Luce d'Emergenza                | Senza luce di emergenza     |
| Fattore Potenza                 | >0.90                       |
| Inclinabile                     | Sì                          |
| Connessione Infisso             | Morsetto a vite, 2 poli     |
| Product Serie                   | SPOT ADJUST                 |

## Dimensioni

Altezza (mm)

## Perché scegliere Lampadadiretta?

47

Diametro (mm)

90



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**

## Informazioni sul sensore



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

Tipo di sensore

Nessun sensore

