



## Scheda tecnica Philips Faretto LED Coreline RS141B 8W 650lm 32D - 840 Bianco Freddo | 95mm - IP44 - Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

### Dati tecnici

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| SKU                               | 231767                          |
| EAN                               | 8718699382926                   |
| Marca                             | Philips                         |
| Nome del fabbricante              | RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                          |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                           |

### Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 65                           |
| Potenza Lampada               | 8                            |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 650                          |
| Efficienza (Lm/W)             | 82                           |

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 32          |
| Driver Incluso                     | Sì          |
| Tipo di Prodotto                   | Faretti LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Lampadina inclusa               | Sì                                   |
| Montaggio                       | Incasso                              |
| Spazio richiesto (mm)           | 78                                   |
| Profondità d'Installazione (mm) | 65                                   |
| Copertura Ottica                | PC (Policarbonato)                   |
| Compatibile per Esterni         | Sì                                   |
| Protezione da solidi e liquidi  | IP44                                 |
| Protezione da impatti           | IK02 - 0.20 Joule                    |
| Temperatura di Lavoro           | 0 to +35                             |
| Alloggiamento                   | Alluminio                            |
| Colore dell'Apparecchio         | Grigio                               |
| Inclinabile                     | Sì                                   |
| Connessione Infisso             | PI [Connettore a pressione a 6 poli] |
| Product Serie                   | RS141B                               |

## Dimensioni

|               |      |
|---------------|------|
| Altezza (mm)  | 59.5 |
| Diametro (mm) | 95   |


[Informazioni sul sensore](#)

[Piani di illuminazione personalizzati](#)

Tipo di sensore  Fino a **7 anni** di garanzia  Resi facili entro **14 giorni**